POLITEC®
protezioni perimetrali

Scheda Tecnica ALES 60 - 120

Mono barriera compatta ad alte prestazioni.

Mono barriera ultracompatta facile da installare ed allineare grazie alla tecnologia SMA (Single Man Alignment). In versione 60-120 metri e completamente bianca per applicazioni residenziali. Tra le sue caratteristiche peculiari vi è sincronismo ottico a 4 differenti canali, funzione di disqualifica per nebbia, assenza di distanza minima. Grado di protezione IP65. Facilmente utilizzabile in un ampio range di applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

CARATTERISTICHE	ALES 60	ALES 120	ALES BIA
RANGE IN ESTERNO	1 – 60 m	1 – 120 m	1 – 30 m
RANGE IN INTERNO	1 – 250 m	1 – 480 m	1 – 50 m
OTTICA CON DOPPIO RAGGIO	SI con lenti da 35mm in AND		
FOTODISPOSITIVI	Raggi di tipo impulsato con lunghezza d'onda 950 nm		
SINCRONIZZAZIONE	Ottica a 4 canali		
SISTEMA DI PUNTAMENTO	Tecnologia SMA ottico-acustico		
REGOLAZIONE OTTICHE	180° orizzontale 20° verticale		
REGOLAZIONE TEMPO D'INTERVENTO	50-500ms con trimmer		
ALIMENTAZIONE CIRCUITALE	12 – 30 Vcc		
ASSORBIMENTO CIRCUITALE	90 mA la coppia		
RISCALDATORI	Opzionale con termostato10-30V: 10/15Vcc = 6W, 0.4 A cad. 20/30Vcc= 6W, 0.2 A cad.		
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-25°C (con risc.) / + 65°C		
USCITA ALLARME	Relè con contatti liberi NC (su colonna RX)		
USCITA ANTIMANOMISSIONE	Relè con contatti liberi NC		
USCITA DISQUALIFICA DA NEBBIA	Si con OC dedicata NA a GND		
GRADO DI PROTEZIONE	IP65		
DIMENSIONI LxPxH	78 x 78 x 185 mm		

ACCESSORI

Kit Staffe di supporto in dotazione

Piastra di fissaggio in dotazione

Kit Riscaldatori **ALES TS**

Palo zincato 1-2m **TB1-TB2 (49mm D)**

Pozzetto **POB30**

Politec Ernes srl 20882 BELLUSCO MB Via Adda 64 Tel +39 039/6883019

Made in Italy