POLITEC®
protezioni perimetrali

# Scheda Tecnica SADRIN SMA

**Mini barriera IR da finestra**

Barriera a infrarosso miniaturizzata, particolarmente studiata e consigliata per la protezione di porte e finestre ma, grazie alla elevata portata nel suo genere, può essere impiegata per la protezione di superfici molto ampie, utilizzando se richiesto le apposite staffe snodate, purché non esposte direttamente alle intemperie (nel caso utilizzare la versione IP65). Tecnologia SMA per ottenere il massimo allineamento e sincronismo ottico per accelerare i tempi di installazione.

| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| RANGE IN ESTERNO | 0.4-10 m (3m versione bianca) |
| RANGE IN INTERNO | 0.4-20 m (5m versione bianca) |
| OTTICA CON DOPPIO RAGGIO | SI con lenti da 35mm in AND |
| FOTODISPOSITIVI | Raggi di tipo impulsato con lunghezza d'onda 950 nm |
| SINCRONIZZAZIONE | Ottica |
| SISTEMA DI PUNTAMENTO | Tecnologia SMA ottico-acustico |
| DISPOSIZIONE RAGGI | Paralleli |
| CONFIGURAZIONE DI DOPPI RAGGI | 2-4-6-8 Raggi |
| SISTEMA DI RILEVAZIONE | OR- AND RANDOM su scheda |
| REGOLAZIONE TEMPO D'INTERVENTO | 150-250 ms settabile da dip |
| ALIMENTAZIONE CIRCUITALE | 12V |
| ASSORBIMENTO CIRCUITALE | Da 1.35 mA |
| RISCALDATORI (ACCESSORIO) | Per temperture < -10°C. Kit con termostato. Alimentazione 12V @ 0,5 per raggio |
| TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | -10°C / + 70°C |
| USCITA ALLARME | Relè con contatti liberi NC (su colonna RX) |
| USCITA ANTIMANOMISSIONE | Relè con contatti liberi NC (su colonna RX), tamper apertura colonna TX trasmesso ottico su RX |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP54 / 65 (su richiesta) |
| DIMENSIONI PROFILO LXP | 25mm x 25.5mm |
| DIMENSIONI PROFILO H CON TAPPO | da 600 a 4000mm |

## ACCESSORI

Tappi di chiusura Standard Inclusi

Tappi di chiusura a filo (su richiesta)

Staffe snodabili **SADRIN SD2**

Alimentatore **LAR22 S**

**SADRIN KIT TER**
kit termostatato e riscaldatori