POLITEC
protezioni perimetrali

Scheda Tecnica
SANDOR DUAL-QUAD-ESA SMA 220V

Barriera IR ad alto numero di raggi a grande portata

E' la barriera creata per lunghi perimetri, con struttura in alluminio anodizzato anticorrosione e schermo in policarbonato con dimensioni ridotte e design piacevole. L'applicazione tipica è su muri per facciate. Tramite la funzione crossing è possibile creare una rete invalicabile composta fino a 36 raggi. Grazie al sincronismo ottico e alla tecnologia SMA per l'allineamento, la velocità di installazione risulta essere incredibilmente bassa.

Le barriere includono al loro interno alimentatori a 220V e tampone permettendo di ottimizzare i tempi di progettazione e sviluppo impiantistica.

CARATTERISTICHE	
RANGE IN ESTERNO	1- 100 m
RANGE IN INTERNO	1- 200 m
OTTICA CON DOPPIO RAGGIO	SI con lenti da 35mm in AND
FOTODISPOSITIVI	Raggi di tipo impulsato con lunghezza d'onda 950 nm
SINCRONIZZAZIONE	Ottica
SISTEMA DI PUNTAMENTO	Tecnologia SMA ottico-acustico
DISPOSIZIONE RAGGI	Paralleli o Incrociati
CONFIGURAZIONE DI DOPPI RAGGI	DUAL: 2 Raggi QUAD:4 Raggi ESA: 6 raggi
REGOLAZIONE OTTICHE	180° orizzontale 20° verticale
SISTEMA DI RILEVAZIONE	OR- AND RANDOM su scheda o remotizzabile
REGOLAZIONE TEMPO D'INTERVENTO	50-500ms
ALIMENTAZIONE CIRCUITALE	220Vac
ASSORBIMENTO CIRCUITALE	Da 135 mA a 150mA in base a numero raggi
ALIMENTAZIONE RISCALDATORI	12V
ASSORBIMENTO RISCALDATORI (per colonna)	15W: DUAL 25W: QUAD 35W: ESA
BATTERIA TAMPONE	Litio ricaricabile 14,8V 2Ah
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-25°C / + 70°C
USCITA ALLARME	Relè con contatti liberi NC (su colonna RX)
USCITA ANTIMANOMISSIONE	Tamper apertura colonna (su entrambe le colonne)
USCITA DISQUALIFICA DA NEBBIA	OC dedicata: NA a GND
USCITA ANTIMASCHERAMENTO IR	OC dedicata: NA a GND (solo su quad-esa)
CLASSE AMBIENTALE	4
DIMENSIONI PROFILO LxPxH	60 mm x 60 mm da 600 a 4000 mm

ACCESSORI

Pozzetto **POB30**

Staffe di fissaggio a parete **SAN-SD**

Staffe di fissaggio a palo o parete **SAN-PL**

Palo zincato 1-2m **TB1-TB2 (49mm D)**

Politec Srl
Via Adda, 66/68
20882 Bellusco (MB) · IT

T +39 039 6883019
F +39 039 6200471

info@politecsrl.it
www.politecsrl.it

p.i. / c.f. 11648760152
REA MI-1486510