POLITEC®
protezioni perimetrali

Scheda Tecnica
PARVIS DOME

Parvis Dome è una barriera di sicurezza compatta e performante dotata di camera integrata, con un design a singola colonna e ottiche avanzate:

- **Design a singola colonna** con ottiche a doppio raggio in AND
- **Tecnologia SMA** con 2 + 2 o 3 + 3 raggi, TX e RX
- **Riconoscimento automatico dei raggi** grazie alle nuove schede di gestione
- **Bassi consumi energetici** per un'efficienza ottimale
- **Durata** delle batterie fino a 36 mesi
- **Sincronismo ottico** per ridurre i falsi allarmi
- **Portata tra TX e RX** fino a 50 metri, per evitare falsi allarmi in condizioni atmosferiche particolari
- **Senza opere murarie**
- **Senza connessioni elettriche**

CARATTERISTICHE	
RANGE IN ESTERNO	1- 50 m
RANGE IN INTERNO	1- 100 m
OTTICA CON DOPPIO RAGGIO	SI con lenti da 35mm in AND
FOTODISPOSITIVI	Raggi di tipo impulsato con lunghezza d'onda 950 nm
SINCRONIZZAZIONE	Ottica
SISTEMA DI PUNTAMENTO	Tecnologia SMA ottico-acustico
DISPOSIZIONE RAGGI	Paralleli
CONFIGURAZIONE DI DOPPI RAGGI	2-4-6 Raggi selezionabili (TX e RX)
REGOLAZIONE OTTICHE	180° orizzontale 20° verticale
SISTEMA DI RILEVAZIONE	OR- AND RANDOM su scheda o remotizzabile
REGOLAZIONE TEMPO D'INTERVENTO	50-500ms
ALIMENTAZIONE CIRCUITALE	Con batteria al litio 3.6V 19Ah in dotazione
ASSORBIMENTO CIRCUITALE	Da 0.35 mA a 1mA in base a numero raggi
DURATA BATTERIA	2-3 anni in base a numero raggi
ALIMENTAZIONE RISCALDATORI	12V – 24Vac-cc
ASSORBIMENTO RISCALDATORI (per colonna)	5W per ottica (se alimentati)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-10°C / + 70°C (-25°C con riscaldatori alimentati)
USCITA ALLARME	Relè con contatti liberi Nc (su colonna RX)
USCITA ANTIMANOMISSIONE	Tamper apertura colonna (su entrambe le colonne)
USCITA DISQUALIFICA DA NEBBIA	OC dedicata: NA a GND
USCITA ANTIMASCHERAMENTO IR	OC dedicata: NA a GND
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
DIMENSIONI TUBO DIAM XH	80mm x da 1200 a 4000m

ACCESSORI

Pozzetto **POB30**

Vortex

Politec Ernes srl 20882 BELLUSCO MB Via Adda 64 Tel +39 039/6883019

Made in Italy

POLITEC®
protezioni perimetrali

Lampada con PANNELLO SOLARE

CARATTERISTICHE	
AREA DI ILLUMINAZIONE	80m²
BATTERIA SOSTITUIBILE	Si
TEMPERATURA COLORE	3000K (luce calda), 4000K (luce neutra)
PROTEZIONE	IP65 (resistente a polvere e acqua)
POTENZA	15W
LEDs	Tipo SMD 2835 x 84 PCS
TEMPO DI ILLUMINAZIONE	fino a 15 ore con batteria completamente carica
TEMPO DI RICARICA	7 ore di luce diretta per una ricarica completa
PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO	DC 4.5V, 5.8W

Camera

CARATTERISTICHE	
SUPPORTO	H.265 per la compressione Video
RISOLUZIONE	2MP/3MP/4MP Opzionale
ARCHIVIAZIONE	Su Cloud e scheda TF (fino a 128G)
OBIETTIVO	2.8mm/4mm/8mm

VERSIONI	BATTERIA
4G	10400mAh
WIFI	7800mAh

Politec Ernes srl 20882 BELLUSCO MB Via Adda 64 Tel +39 039/6883019

Made in Italy